



Convertitore catalitico per Jeep Grand Cherokee 2005-2010



Product codes:

Reference: REG-JEEP01

EAN13: -



Product features:

Tipo di cartuccia: Standard
Materiale della cartuccia: Metallo
Produttore: AWG Polonez
Standard EURO: EURO 4
Lunghezza della cartuccia: 100 mm
Diametro della cartuccia: 125 mm
Numero originale OE: 115220234000
Marca del veicolo: Jeep
Modello: Grand Cherokee

Product attributes:**Product description:****Jeep Grand Cherokee III 2005-2010**

- 3.7 PowerTech 213 cv
- 4.7 PowerTech 231 cv
- 4.7 PowerTech 306 cv
- 5.7 HEMI 326 cv
- 5.7 HEMI 334 CV

L'oggetto dell'offerta è la rigenerazione dei convertitori catalitici che consiste nel saldare nuovi inserti metallici del convertitore catalitico negli alloggiamenti originali. Le dimensioni degli inserti sono adattate in modo ottimale a questa vettura in termini di diametro e lunghezza e ammontano a 125/100 mm. Lo standard di emissione dei gas di scarico delle cartucce è Euro 4 e la portata è di 500 cpsi. Il produttore delle cartucce è la nota azienda polacca Polonez AWG e le cartucce hanno tutte le omologazioni necessarie e una garanzia di 12 mesi. Disponiamo anche di cartucce sportive con una maggiore capacità di flusso di 200-400 cpsi. La rigenerazione avviene entro un giorno e vi inviamo un convertitore catalitico pronto per l'installazione.

Inviandoci un convertitore catalitico compilate il modulo:

<https://regeneracjakatalizatorow.pl/it/content/6-regeneration-catalysts>

Non dimenticate di rimuovere anche la causa dell'usura della cartuccia più veloce dello standard, la causa potrebbe essere l'ingresso di olio o carburante nel sistema di scarico. Se avete un impianto a gas e non è regolato molto bene, anche questo contribuisce a un'usura più rapida degli inserti ceramici originali, che non sono resistenti alle temperature più elevate della combustione del gas.

Se ve la sentite, potete anche sostituire da soli le cartucce, che potete acquistare al seguente link:

<https://regeneracjakatalizatorow.pl/pl/uniwersalne/390-2247-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/37-dlug>



[osc_wkladu-100_mm/50-srednica_wkladu-125_mm/57-norma_euro-euro_4/64-przepustowosc_cpsi-500STANANDARD-E6/130/100](#)

Separare l'alloggiamento originale, saldare l'inserto dall'interno e saldare l'alloggiamento. L'inserto deve essere montato seguendo la freccia incisa sull'alloggiamento dell'inserto, che indica la direzione del flusso di scarico.

Numero originale OE:

115220234000 / 448AB / 33467