



---

## Convertitore catalitico ricondizionato BMW Serie 2 F45 Active Tourer 2014-2021 con rivestimento ceramico



**Product codes:**

Reference: REG-MINI001

EAN13: -





---

**Product features:**

Materiale della cartuccia: Metallo - tipo S

Produttore: OE

Capacità del motore: 99111341104

Anno di produzione: 2014-

Cavalli meccanici: 2014-

Cavalli meccanici: B46A20B

Cavalli meccanici: B47C20A

Cavalli meccanici: 231 KM

Cavalli meccanici: 170 KM

Cavalli meccanici: 231 KM

Cavalli meccanici: 75 KM

Cavalli meccanici: 102 KM

Cavalli meccanici: 170 KM

Cavalli meccanici: 163 KM

Cavalli meccanici: B48A20A

Numero di primo equipaggiamento (OE): 2014-

Numero di primo equipaggiamento (OE): 140 KM

Numero di primo equipaggiamento (OE): 150 KM

Numero di primo equipaggiamento (OE): 2014-

Tipo di prodotto: Rigenerato

Codice motore: 231 KM

Codice motore: 170 KM

Codice motore: B38A12A

Codice motore: 178 KM

Codice motore: 231 KM

Garanzia: 12 mesi

**Product attributes:****Product description:****CON CAUZIONE**

Acquisto senza restituzione del pezzo usato – il prodotto viene spedito immediatamente. Puoi restituire il tuo vecchio catalizzatore entro 30 giorni dalla data di acquisto e ricevere il rimborso della cauzione. Il pezzo restituito deve essere completo, originale, contrassegnato con il numero OE e privo di danni meccanici o segni di manomissione. Non accettiamo spedizioni in contrassegno per la restituzione del vecchio catalizzatore.

**SENZA CAUZIONE**

Acquisto con restituzione del pezzo usato – il prodotto viene spedito dopo aver ricevuto il vecchio



---

catalizzatore. Il pezzo deve essere completo, originale, contrassegnato con il numero OE e privo di danni meccanici o segni di manomissione. Non accettiamo spedizioni in contrassegno.

**Offriamo un servizio di rigenerazione dei convertitori catalitici, che prevede la sostituzione degli inserti con quelli nuovi. Gli inserti utilizzati soddisfano le norme vigenti in materia di emissioni di gas di scarico ed eliminano efficacemente l'errore di bassa efficienza del convertitore catalitico. Gli inserti con anima metallica utilizzati sono molto più resistenti di quelli originali in ceramica e riflettono perfettamente la portata originale, garantendo una potenza ottimale del motore. Gli alloggiamenti dei convertitori catalitici sono rivestiti con uno speciale strato ceramico nero resistente alle alte temperature e ai piccoli danni meccanici. Grazie al rivestimento, gli inserti del convertitore catalitico si riscaldano più rapidamente, raggiungendo più velocemente la loro temperatura di esercizio, ovvero la temperatura ottimale per la catalisi dei gas di scarico. Allo stesso tempo, il rivestimento ceramico isola efficacemente il calore dei convertitori catalitici riscaldati dai componenti vicini del vano motore.**